



## Cold plates delivery trolleys

*the easiest way to distribute meals.*



### COLD PLATES DELIVERY TROLLEY

Made from AISI 304 stainless steel.  
SuperBrush SB1 polish.  
Capacity to 88 dishes Ø 18-28 cm.  
Ventilated cold.  
Refrigerant gas: R448a.  
Transparent acrylic doors.  
The hot models has an adjustable thermostat to control the temperature by 5°C to 15°C.  
Stainless steel tubular handling bars with PVC brackets.  
With rubber bumper protectors  
4 Swivel castors ø125 mm, 2 with brake.

### CARRO DISTRIBUIDOR DE PRATOS FRIOS

Construídos em aço inoxidável AISI 304.  
Acabamento SuperBrush SB1.  
Capacidade para 88 pratos Ø 18-28 cm.  
Frio ventilado.  
Gás refrigerante: R448a.  
Portas transparentes em acrílico.  
Dotados de termostato para ajuste da temperatura dos 5°C até 15°C.  
Barra de manuseamento tubular em aço inoxidável com suportes de PVC.  
Proteções em borracha contra choques.  
4 Rodas pivotantes ø125 mm, 2 com travão.









### CARRO DE TRANSPORTE PLATOS FRIOS

Construidos en acero inoxidable AISI 304.  
Acabado SuperBrush SB1.  
Capacidad para 88 platos Ø 18-28 cm.  
Puertas transparentes en acrílico.  
Frio ventilado.  
Gas refrigerante: R448a.  
Dotado de termostato para ajuste da la temperatura desde los 5°C hasta 15°C.  
Barra de manipulación en acero inoxidable con soportes en PVC.  
Protección en goma contra golpes.  
4 Ruedas giratorias ø125 mm, 2 con frenos.

### CHARIOT FROID DISTRIBUTEUR D' ASSIETTE

Fabrication en acier inoxydable AISI 304.  
Finition SuperBrush SB1.  
Capacité de 88 assiettes Ø 18-28 cm.  
Portes transparent en acrílique.  
Froid ventilé.  
Gaz réfrigérant: R448a  
Equipés avec thermostat pour régler le température de 5°C à 15°C.  
Barre de manipulation tubulaires en acier inoxydable avec supports en PVC.  
Avec protecteur en caoutchouc.  
4 Roulettes pivotantes ø125 mm, 2 avec freins.



Model	   (mm) (Supports)	 (Diam)	 (Diam)	 °C	 (W)		
F346MR	830x890x1.995	4	88	180/280 mm	+5/+15	300	230V/50hz

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE MATERIAL & SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE